

NEXTEC

Full HD DRIVE RECORDER

GPS対応ドライブレコーダーで安心・安全ドライブ

信頼の日本製
»安心の3年保証«

ドライブレコーダー
NX-DR200S

地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減!



高画質 Full HD
万一の事故等あらゆるシーンを記録する。

2.7型
液晶モニター

Full HD
200万画素

Gセンサー
機能搭載

スーパー
キャパシタ搭載

WDR
搭載

DC12/24V
対応



画像はイメージです。

- オプションのGPSユニットを接続すれば、時刻合わせを自動的に行うことができ、自車速度が表示されます。
- 2.7大型液晶モニター搭載
- 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載
- WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載
明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを改善できます。
- 水平画角約115度広角レンズを搭載
- G(加速度)センサー機能搭載

5Vコンバーター付
シガープラグ電源コード

DC12V/24V対応

オプションのGPSユニット接続で、機能拡張。

DRIVE RECORDER



NX-DR200Sの詳細はこちらへアクセス

GPS対応ドライブレコーダーで安心・安全ドライブ GPSユニット接続で、機能拡張。



日本製

映像の記録

1 常時録画
アクセサリー電源(シガープラグなど)に接続すれば、エンジンON/OFFに連動して自動で、録画を開始/終了します。

2 G(加速度)センサー録画
衝撃センサー内蔵で衝撃を感知するとロックファイルとして映像を保護します。

記録時間の目安

画面サイズ	Full HD	HD	WVGA
SDカード容量	1920×1080	1280×720	848×480
8GB	1時間20分	2時間	3時間40分
16GB	2時間40分	4時間	7時間20分
32GB	5時間20分	8時間	14時間40分

上記の時間は目安であり、ご使用の環境、映像の内容等によって大きく変わります。

映像の確認


1 その場で確認
2.7型液晶ディスプレイ搭載
映像をリアルタイムで見たり、記録した画像をその場で再生できます。

ビデオ出力機能搭載
ビデオ出力機能付ですので、車載モニターテレビ等にAVケーブルを接続して記録映像を再生することができます。
※AVケーブルは付属されていません。別途、市販のAVケーブルをお買い求めください。



画像はイメージです。

2 パソコンで確認
インストール不要
ソフトのインストールは不要です。microSDHCカードをパソコンに挿入するだけで簡単に映像を再生できます。付属のUSBケーブルを接続しても再生できます。



※Windows Media Player等のH.264再生ソフトがインストールされていること。

- **液晶モニター搭載**
2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。
- **高解像度**
200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。
- **ワイドレンズ搭載**
水平画角 約115度レンズを搭載。広範囲の撮影ができます。
- **録画オートレジューム**
録画以外の状態で約30秒間無操作状態の場合、自動で録画を開始します。
- **WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載**
明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを改善できます。
- **動体検知機能付**
動くものを検知すると自動的に録画を開始し、検知なくなると自動停止します。(通常モード/動体検知モード切替可能)
ご注意：動体検知機能は駐車時のみ機能させていただきます。ドライブレコーダーとしてご使用の場合には本機能は使用しないでください。駐車時に防犯機能として使用する場合は、オプションのモバイル・パワーボックスの使用をおすすめします。
- **G(加速度)センサー機能搭載**
Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、ロックファイルとして映像を保護します。保護できるファイルの最大はSDカード容量の約30%です。容量を超えると古い保護ファイルから上書き保存されます。

- **DC12/24V対応**
本体はDC5V(カー電源コードで電圧変換しています)
- **GPSユニット接続可能**
別売のGPSユニットを接続すれば、時刻合わせを自動的に行うことができ、自車速度が表示されます。
- **データ記録用バックアップ電源内蔵**
衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。

使用上のご注意

・本製品はすべての状況において、映像記録を保証するものではありません。また撮影された映像が事故やトラブルの証拠として効力を発揮するものを保証するものではありません。・運転中の操作、及び確認のための注視は絶対におやめください。・本製品の仕様や外観は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。・すべての車種への接続、動作を保証するものではありません。・本製品から煙が立つ、異臭がするなどの問題が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。・本製品を、急激に温度が変化する場所に長期間放置しないでください。必ず定格電圧、温度の条件下で使用してください。・トンネル入出時のように急激に明るさが変わる場合、逆光が強い場合、夜に光源がない場合などの条件では録画品質が落ちることがあります。・信号機の種類によっては点滅して映ったり、色が識別出来ない場合があります。それにより生じた損害は、当社は一切の責任を負いません。・本機には充電式の電池を内蔵しています。1日2回、1回15分程度の使用で約3年の寿命で設計されています。電池が寿命をむかえた場合、交換が必要となります。(有料)・SD/SDHC/microSDHC等の記録メディアには寿命があり消耗品となります。

オプション

- ・ **モバイル・パワーボックス NX-BP05**
バッテリーボックスでドライブレコーダーを防犯カメラとして使用できます。



8000mAhの大容量ですので、スマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤー等も数回フル充電可能です。

- ・ **GPSユニット(HX-GP200)：取付ステー一体型**
JANコード:4515287011893
- ・ **直結記録ケーブル DC-4B 5VS**
車両のシガーソケットから電源を供給できない場合に、直接車両の配線から電源を供給できます。
JANコード:4515287011633

<p>■ 主な仕様</p> <p>外形寸法 : 約77(幅)×59(高さ)×20(奥行)mm 突起部除く 本体重量 : 約70g(microSDHCカード含む) 記録媒体 : microSDHC(8GB付属) 4~32GB対応(Class6以上) 撮像素子 : 200万画素 CMOS レンズ画角 : 水平 約115度 垂直 68度(145度対角) 最大記録画角 : 水平 約113度 垂直 60度 記録解像度 : 動画最大 200万画素 1920×1080(Full HD) 1280×720(HD) 848×480(WVGA) 640×480(VGA)</p>	<p>GPS : オプション(HX-GP200)取付ステー一体型 Gセンサー : 有り(オフ、低、中、高)3段階調整 記録方式 : 常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動) 録画繰り返し時間 : 3分、5分、10分 画面サイズ : 2.7インチ液晶モニター 音声記録 : ON/OFF可能 フレームレート : 30fps 映像ファイル形式 : 動画 MOV(H.264) 記録映像再生方式 : Windows Media Player等のH.264再生ソフト 電源電圧 : DC5V(カー電源コードで変換) バックアップ電源 : スーパーキャパシタ方式/ML2032ボタン充電池(時計用)</p>	<p>消費電流 : 約400mA(本体DC5V)、約190mA(カー電源コード、DC12V入力時) 動作温度範囲 : 0~+60℃ 商品保証期間 : 3年間(SDカード等消耗品除く) 言語 : 日本語/英語 付属品 : 取付ステー×1、カー電源コード×1、USB接続ケーブル×1、取扱説明書×1、microSDHCカード(8GB)×1、ステー固定用両面テープ×1</p>
--	---	---

※商品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

弊社オプション品をご使用する上でのご注意：
本機は、本体側の電源電圧が12/24Vではなく5Vですので、DC-3B、AC-2等の電源ケーブルは使用できません。

MADE IN JAPAN

お問い合わせは・・・